

## Domkrafter 4 - 20 ton

### Tillbehör



Luftgummihjul förbättrar möjligheten att manövrera stora domkrafter. De plattas till under belastning.



Ergonomiskt, helsvetsat, gummiöverdraget handtag för bättre komfort.

"Lyft-och-vrid" sänksystem förhindrar oavsiktlig sänkning.

Fotpedal för snabbmatning av lyftsadeln till lasten.

Säkerhetsventil ger säker sänkning även med maximal belastning.

Stora, svängbara hjul för lätt manövrering.

Chassi med lång räckvidd ökar möjligheten att nå lyftpunkter inne under fordon.

Tillbehör.  
(Nr. 60200)

Min. höjd 165 mm.

Chassihöjd 225 mm.

4

Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
① 4T-C	4	145	560	1270	200	465	1045	70
② 5T-C	5	145	560	1270	200	465	1045	71
③ 6T-C	6	155	570	1395	210	470	1045	90
④ 10T-C (G3)	10	165	580	1410	225	435	1045	106
⑤ 10T-C (G2)	10	170	670	1700	280	470	1045	136
⑥ 15T-C	15	200	600	1790	325	475	1045	162
⑦ 20T-C	20	200	600	1790	325	475	1480	164

