

## Höglyftande domkrafter 1,5 - 2 ton

*Ergonomiskt, helsvetsat, gummlöverdraget handtag för bättre komfort.*

*"Lyft-och-vrid" sänksystem förhindrar oavsiktlig sänkning.*

*Fotpedal för snabbmatning av lyftsadeln till lasten.*

*Säkerhetsventil ger säker sänkning även med maximal belastning.*

*Stora, svängbara hjul för lätt manövrering.*

*Max. höjd 600 mm. (1,5T-HC)*

*Pulverlackerad.*

*Helsvetsad konstruktion i högkvalitativt stål.*

*Min. höjd 98 mm.*

*Låg chassihöjd gör det enkelt att nå lyftpunkter under de flesta fordon.*

*Nylonhjul för lägre ljudnivå.*

### Tillbehör

1002 LF



En gummisadel skyddar plåten och lacken på lyftpunkten.

60245



Massivgummihjul rekommenderas för att minska risken att skada ömtåliga golv. (Fabriksmonteras)



Idemisk för att lyfta fordon av/på riktbanor.

	Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
①	1.5T-HC	1.5	98	800	1050	160	380	925	52
②	2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	53

