

Elektrohydrauliska verkstadspressar med enkelverkande cylinder 40 – 60 ton

Enkelverkande cylinder: Envägs pressning för ställen där tunga verktyg inte skall monteras på kolven.



En 90-graders svängbar pump möjliggör enklare insättning av längre arbetsstycken. (Ej EP 100 D).

Pumpen kan svängas i 90o vinkel från pressen.

Multijusterbar tryckventil med lättavläst tryckmätare med ton/kN-skalor.



Flyttbar cylinder.

Modell	Max (Ton)	(mm/sek)	(træk/ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg	Kw
13 EP 40	40	9,0	-	840	840	200	300	125	60	1830	1450	620	345	2,2
14 EP 60	60	10,0/5,0	-	850	1000	255	300	160	80	1980	1760	680	670	2,2
15 EP 40 D	40	9,0	6	810	840	200	300	125	60	1940	1450	620	355	2,2
16 EP 60 D	60	10,0/5,0	6	820	1000	255	300	160	80	1980	1640	680	717	2,2
17 EP 100 D	100	10,0/1,4	4	900	1025	300	320	220	100	2150	1620	860	910	2,2

EP 40 D = Elektrohydraulisk press.
 EP 40 D = Kapacitet 40 ton.
 EP 40 D = Dubbelverkande cylinder.